

JATI ED FIX

Maskierung von Partikeln in Estrichdämmungen

Produktbeschreibung:

- Hervorragende Haftung auf organischen und anorganischen Oberflächen
- Fixiert Partikel und Biomasse
- Einsetzbar im Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C

JATI ED FIX wird als abschließender Behandlungsschritt im JATI EDS Sanierungskonzept eingesetzt. Es verhindert eine Freisetzung von Partikeln oder Biomasse nach einer Schadenssanierung im Estrichdämmsystem im Bodenaufbau.

JATI ED FIX haftet hervorragend auf allen Oberflächen. JATI ED FIX kann in allen Räumen, auch in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern oder Küchenbereichen, in Estrichdämmsystemen eingesetzt werden.

Technische Daten:

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
pH-Wert:	ca. 10,5
Dichte:	1,24 g/cm ³
Inhaltsstoffe:	Kieselsäure, oberflächenaktive Substanzen, Wasser
Aufwandmenge:	variiert nach Bodenaufbau und vorhandener Dämmung
Gebindegrößen:	10 L Kanister

Anwendungshinweise:

Die Fixierlösung JATI ED FIX (10 %ige Anwendungslösung) wird in das Estrichdämmsystem eingebracht. Einwirkzeit ca. 60 Minuten, anschließend Abpumpen der Fixierlösung und Beginn der Trocknungsmaßnahme.

Die Anwendungslösungen können nach Einsatz einfach über die Kanalisation entsorgt werden.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com

Sonstige Hinweise:

Sollte die Schmutzflotte über Wasserabscheider entsorgt werden, ist zwingend darauf zu achten, den Vorratsbehälter während der Trocknung regelmäßig und nach Abschluss zu reinigen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, dass JATI ED FIX auskristallisiert und die Geräte beschädigt.

Oberflächen, die nicht mit JATI ED FIX in Kontakt kommen sollen, müssen durch entsprechende Maßnahmen geschützt werden. Spritzer auf angrenzenden Flächen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Vor Anwendung grundsätzlich Materialverträglichkeit prüfen, da bei einigen Materialien Verfärbungen auftreten können.

Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen.

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com