

# JATI EDD

## Estrichdämmspülsystem bestehend aus Estrichdämmdesinfektion und Stabilisator

### Produktbeschreibung:

JATI EDD ist anwendbar nach Wasserschäden, Hochwasser oder Fäkalieneinbrüchen im Kellerbereich und im Erdgeschoss bei nicht unterkellerten Gebäuden. Aus dem Konzentrat der Komponenten 1 und 2 wird mit Leitungswasser eine gebrauchsfertige Lösung hergestellt.

**Aufwandmenge:** Variiert nach Bodenaufbau und vorhandener Dämmung.  
**Gebindeeinheit:** 2 Kanister 9 kg + 9 kg

### Anwendungshinweise:

Für die Herstellung von 100 l einer Estrichdämmspülsystem-Lösung werden 1,5 l der Komponente 1 und 1,5 l der Komponente 2 mit 97 l sauberem Leitungswasser angemischt. Bei der Anmischung zunächst das Leitungswasser vorlegen und nachfolgend die Komponenten 2 und 1 zugeben. Anschließend auf eine gründliche Vermischung der einzelnen Bestandteile achten. Zur Überprüfung der Wirkstoffkonzentration sollten in Bohrlöchern und im Bereich der Randfugen Wirkstoffkontrollmessungen mittels Teststäbchen durchgeführt werden. JATI EDD ist nicht für jeden Schadensfall geeignet und sollte vor Beginn der technischen Trocknung eingesetzt werden. Die fertige Lösung von JATI EDD greift keine uns bekannten Bauteile in der Dämmschicht an. Wir empfehlen dringend, zunächst die bei JATI GmbH erhältliche Checkliste anzufordern und die zu diesem Produkt erhältlichen Broschüren hinsichtlich der Verarbeitung zu lesen.

## Komponente 1: Estrichdämmdesinfektion

### Produktbeschreibung:

JATI EDD ist ein flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat auf Basis von Peressigsäure. Das Produkt besitzt eine hohe anti-mikrobielle Wirkung dank seiner bakteriziden und fungiziden Eigenschaften. JATI EDD wird speziell für die Desinfektion bei Sanierungsmaßnahmen verwendet. Das Produkt kann direkt über Injektion in Dämmschichten eingebracht werden. JATI EDD wirkt aufgrund seines starken Oxidationspotentials. Neben der Schädigung und Zerstörung der Zellmembran und Zellorganellen werden wichtige, für die Mikroorganismen lebensnotwendige Enzymsysteme inaktiviert. Diese unspezifischen Oxidationsreaktionen verhindern Resistenzerscheinungen. Nach der Reaktion zerfällt Peressigsäure in die Abbauprodukte Sauerstoff, Wasser und Essig.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH  
Hovekampstr. 18  
48431 Rheine · Germany  
T +49 5971 804786  
F +49 5971 804787  
info@jatiproducs.com

Postanschrift:  
Merklinghauser Straße 8  
59969 Hallenberg · Germany  
T +49 2984 93493-0  
F +49 2984 93493-29  
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt  
HRB 12203  
Geschäftsführer:  
Guido Beckmann  
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland  
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97  
BIC: WELADED1HSL

[www.jatiproducs.com](http://www.jatiproducs.com)

**Technische Daten:**

<b>Aussehen:</b>	farblose Flüssigkeit
<b>pH-Wert:</b>	2,9
<b>Dichte:</b>	1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Wirkstoff:</b>	Peressigsäure, 15,39 g/100 g
<b>Registrierung:</b>	Produkt befindet sich im Zulassungsverfahren

**Komponente 2: Estrichdämmstabilisator****Produktbeschreibung:**

Der Estrichdämmstabilisator dient zur Stabilisierung der Komponente 1 in Estrichdämmungen. Das empfohlene Mischungsverhältnis der beiden Komponenten ist 1 : 1.

**Technische Daten:**

<b>Aussehen:</b>	flüssig, farblos
<b>pH-Wert:</b>	ca. 3
<b>Dichte:</b>	1,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Stabilisatoren

**Sonstige Hinweise:**

Arbeitsgeräte direkt nach der Anwendung gründlich mit Wasser aus- bzw. abspülen.  
Frostfrei, kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Biozide vorsichtig verwenden.****Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

**JATI GmbH**  
Hovekampstr. 18  
48431 Rheine · Germany  
T +49 5971 804786  
F +49 5971 804787  
info@jatiproducs.com

Postanschrift:  
Merklinghauser Straße 8  
59969 Hallenberg · Germany  
T +49 2984 93493-0  
F +49 2984 93493-29  
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt  
HRB 12203  
Geschäftsführer:  
Guido Beckmann  
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland  
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97  
BIC: WELADED1HSL

[www.jatiproducs.com](http://www.jatiproducs.com)

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

**JATI GmbH**  
Hovekampstr. 18  
48431 Rheine · Germany  
T +49 5971 804786  
F +49 5971 804787  
info@jatiproducs.com

Postanschrift:  
Merklinghauser Straße 8  
59969 Hallenberg · Germany  
T +49 2984 93493-0  
F +49 2984 93493-29  
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt  
HRB 12203  
Geschäftsführer:  
Guido Beckmann  
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland  
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97  
BIC: WELADED1HSL

[www.jatiproducs.com](http://www.jatiproducs.com)