

JATI HR FIX

Maskierung von Oberflächen in Hohlräumen

Produktbeschreibung:

- Hervorragende Haftung auf organischen und anorganischen Oberflächen
- Fixiert Partikel und Biomasse

JATI HR FIX wird als abschließender Behandlungsschritt nach der Desinfektion von Schimmelpilzen in Estrichdämmschichten und Hohlräumen eingesetzt, um die Kontamination der Umgebung mit Biomasse zu vermeiden. Eventuell noch vorhandene Toxine und Allergene aus den abgetöteten Schimmelpilzen können so die Umgebung nicht belasten.

Technische Daten:

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
pH-Wert:	ca. 10,5
Dichte:	1,12 g/cm ³
Inhaltsstoffe:	Kieselsäure, oberflächenaktive Substanzen, Wasser
Aufwandmenge:	variiert nach Schaumkonsistenz und Druck
Gebindegrößen:	10 l Kanister

Anwendungshinweise:

Die Fixierlösung JATI HR FIX (1 Teil HR FIX : 3 Teile Wasser) wird nach der Desinfektion in die Estrichdämmschicht bzw. den Hohlraum eingebracht. Nach der vollständigen Befüllung des zu bearbeitenden Volumens kollabiert der Schaum selbstständig. Raum anschließend gut lüften und vollständig abtrocknen lassen. Bei Bedarf ist eine technische Trocknung durchzuführen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com

Verarbeitungsgeräte:

Für die Anwendung von JATI HR FIX wird neben einem Schaumgerät auch ein geeigneter Kompressor (bis 6 bar Druck und mind. 150 l Ausgangsleistung) benötigt. Das von uns angebotene Schaumgerät Indu-Matic 20 M aus rostfreiem Edelstahl arbeitet mit einem optimalen Betriebsdruck von 4 – 5,5 bar. Der maximale Füllgehalt des Schaumgerätes beträgt 20 l.

Sonstige Hinweise:

Oberflächen, die nicht mit JATI HR FIX in Kontakt kommen sollen, müssen durch entsprechende Maßnahmen geschützt werden. Spritzer auf angrenzenden Flächen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Vor Anwendung grundsätzlich Materialverträglichkeit prüfen, da bei einigen Materialien Verfärbungen auftreten können.

Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen.

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com